BELGİN
Human oriented industrial solutions.

CUTTEX VM

МАСЛЯНАЯ СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Описание продукта

CUTTEX VM - специальное масло для шлифования, на основе высокоочищенного минерального масла и специального пакета присадок. Используется в чистом виде для шлифовальных и хонинговальных операций из стали и сплавов на основе железа.

Содержит антикоррозионные, противоокислительные, противотуманные присадки и пеногасители.

Применение/Использование

Благодаря смазывающим и охлаждающим свойствам, CUTTEX VM используется для всех видов шлифовальных и хонинговальных операций. Применяется в автоматических токарных станках. CUTTEX VM также используется для производства блоков цилиндров и гидравлических корпусов клапанов.

Из-за того, что он сохраняет шлифовальный камень постоянно чистым, его используют для инструментальной заточки и высокоточного шлифования. Подходит для обработки цветных металлов.

Преимущества/Выгоды

- Обеспечивает отличное качество поверхности после.
- Увеличивает срок службы инструмента и оборудования даже во время высокоскоростных операций.
- Снижает износ режущего инструмента.
- Удаляет стружку и пыль, обеспечивает хорошие смазывающие свойства.
- Благодаря отличным моющим свойствам удаляет металлические частицы, образовавшиеся в процессе эксплуатации, из зоны резания.
- Способствует оседанию стружки в баке, в результате масло остается чистым и увеличивается срок службы масла;
- Не имеет раздражающего запаха даже при высоких температурах.
- Благодаря качественным базовым маслам, температура возгорания выше, чем у других шлифовальных масел, тем самым обеспечивается безопасные условия работы.
- Повышает производительность и снижает удельные затраты.

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах (+5)-(+40) □C.

Охрана труда и техника безопасности

Этот продукт вряд ли будет представлять какую-либо значительную угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешность	Светло-желтый, прозрачный	-
Кинематическая вязкость (40°C,cSt)	8-10	ACTM Д 445
Температура вспышки (C)	160	ACTM Д 92
Температура замерзания (C, мин.)	- 9	ACTM Д 97

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru