BELGİN
Human oriented industrial solutions.

CUTTEX KM SERIES

МАСЛЯНАЯ СОЖ

Описание

CUTTEX KM – высокоэффективные масляные СОЖ для лезвийной обработки, в состав которых входят высокоочищенные базовые масла и противоизносные присадки. Минимальный уровень туманообразования.

Применение

CUTTEX KM предназначен для нарезания резьбы, глубокого сверления, нарезания винтов при обработке черных сплавов.

Благодаря качественным базовым маслам, входящим в состав, и противоизносным присадкам, предотвращается прямой контакt между заготовкой и режущим инструментом и эффективно отводится тепло.

Не рекомендуется использовать для обработки медных и латунных материалов, так как присадки в составе СОЖ могут вызвать изменение цвета обрабатываемой детали.

Преимущества

- Превосходное качество обрабатываемой поверхности.
- Увеличенный срок службы инструмента.
- Низкое туманообразование.
- Низкое пенообразование.
- Благодаря отличным режущим и охлаждающим свойствам во время сверления обеспечивают удаление стружки из зоны резания.
- Способствует оседанию стружки в баке, в результате масло остается чистым и увеличивается срок его службы.
- EP-присадки, входящие в состав, образуют очень прочный пленочный слой. Эта пленка сохраняет смазывающие свойства даже в самых сложных условиях и при высоких температурах. Таким образом, они продлевают срок службы инструмента за счет уменьшения износа.
- Повышает производительность процесса металлообработки и снижает удельные затраты.

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

Безопасность

Данный продукт не представляет какую-либо существенную опасность для здоровья при правильном использовании в рекомендуемых целях. Нельзя допускать попадания использованного продукта или отходов в почву или воду. Использованный продукт или отходы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по охране труда и безопасности продукции обратитесь к соответствующему паспорту безопасности материалов.

ХАРАКЕТРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЯ				МЕТОДИКА
	KM-16	KM-22	KM-32	KM-46	
Внешний вид	чистый				-
Кинематическая вязкость (40°C,cSt)	16,0	22,0	32,0	46,0	ASTM D 445
Температура вспышки (°C)	180	190	200	220	ASTM D 92

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru