BELGiN
Industrial solutions for people.

OLYTEX ORB SERIES

Высокоэффективные масла для игл и платин с хорошей защитой от износа

Описание продукта

OLYTEX ORB SERIES — это специальные масла для кругловязальных машин, в состав которых входят специальные белые масла и высококачественные присадки. Обладают антистатическими и очень высокими моющими свойствами. Они используются в текстильной промышленности для смазки игл и платин.
Благодаря своему специальному составу эти масла удовлетворяют всевозрастающим требованиям по повышению скорости вязания электронных и механических вязальных машин.

Применение/Использование

Используются в кругловязальных машинах в текстильной промышленности для смазывания игл, платин, кулачков, колец и т.д.
Они также используются для предотвращения статического электричества во время производства.

Преимущества/Выгоды

- Обеспечивает отличную смазку,
- Продукт совместим со всеми уплотнениями
- Обладают превосходной окислительной стойкостью таким образом снижая количество отложений на элементах машин
- Легко смываются водой не оставляя пятен, загрязнений или разводов,
- Благодаря специальным добавкам, которые они содержат, защищают иглы от коррозии;
- Хороший демпфирующий эффект, уменьшение поломок игл
- Низкое трение способствует экономии электроэнергии и снижению эксплуатационных расходов
- Минимизирует электростатическую генерацию на волокна благодаря своим антистатическим свойствам,
- Смываются обычными моющими средствами, что сокращает расходы в последующих операциях
- Повышают эффективность производства, снижая удельные затраты до минимума.

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в диапазоне +5 до +40°C.

Охрана труда и техника безопасности

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в описанном применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ			МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	ORB-22	ORB-32	ORB-46	
Цвет, внешний вид	Белый, Прозрачный	Белый, Прозрачный	Белый, Прозрачный	-
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)	22,0	32,0	46,0	ASTM D 445
Кинематическая вязкость (100°C, cSt)	4,4	5,6	8,5	ASTM D 445
Температура вспышки (°C)	>200	>210	>240	ASTM D 92
Плотность (20°C, г/мл)	0,86	0,87	0,86	ASTM D 1298
Температура застывания (°C)	-18	-15	-15	ASTM D 97

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно запросить у официального представителя. В связи с постоянными исследованиями и разработками продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления». 01.2019.09.14

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
belginoil.com