PARPLAST TBY SERIES

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛА

Описание продукта

Это специально очищенные, бесцветные и без запаха фармацевтические технологические масла.

Они устойчивы к окислению и образованию пены и обладают очень хорошими смазывающими свойствами.

Применение/Использование

Они подходят для фармацевтической промышленности, пищевых перерабатывающих машин, в которых производимый продукт не должен вступать в непосредственный контакт с маслом.

Преимущества/Выгоды

- Обеспечивают эффективную смазку благодаря высококачественным базовым маслам,
- Не окрашивают и не изменяют цвет и нечувствительны к высокой температуре;
- Не оставляйте отложений или осадка во время испарения,
- Устойчив к коррозии и окислению,
- Снижает затраты на утилизацию отходов до минимума,
- Обеспечивают длительный срок службы и идеальную защиту оборудования

Спецификации/Допуски

NSF (класс H1)

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах +5 до +40 °C.

Охрана труда и техника безопасности

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ						МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
		16	**20**	**32**	**46**	**68**	**100**	-
Цвет (ASTM)		0,0						ASTM D 1500
Плотность (15^{0}C, г/мл)		0,839	0,842	0,848	0,852	0,857	0,863	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость	(40°C, сСт)	16	20	32	46	68	100	ASTM D 445
	(100°C, сСт)	3.5	4.0	5.3	6.7	8,6	11,2	
Индекс вязкости		92	95	96	97	98	98	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)		184	200	208	220	230	240	ASTM D 92
Температура застывания(°C)		-9	-18	-15	-12	-9	-9	ASTM D 97
ТАН (мг КОН/г)		0,05						ASTM D 974

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98

belginoil.com