# GRAFF SD 20

## МАСЛО ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ФОРМОВКИ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRAFF SD 20 - графитная смазка для ковки и экструзии, содержащая специальные добавки. Смешивается с водой.

### ПРИМЕНЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Успешно применяется на операциях горячей ковки, объемной штамповке и горячем прессовании металлов.

Разбавляется водой, наносится вручную или с помощью автоматического распылителя. Образует разделительный слой на поверхности материалов и формы. Для предотвращения образования осадка, следует обеспечить перемешивание. Резервуар и трубопроводы, в которых находится разбавленный продукт, следует периодически очищать, а систему каждые 6 месяцев промывать с помощью CLEAN S.

Рабочий диапазон :% 5-10

### ПРЕИМУЩЕСТВА / ВЫГОДЫ

• Очень хорошо покрывает поверхности, сводит к минимуму образование трещин в формах.

• Не оставляет пятен на поверхности и обеспечивает однородный внешний вид изделия.

• Снижает поверхностное трение до минимального уровня, обеспечивая свободное течение металла и предотвращая прилипание деталей к формам.

• Сводит к минимуму образование пор на поверхности, предотвращает износ пресс-форм и продлевает их срок службы.

• Слой графитовой пленки, образующийся между поверхностью формы и изделием, устойчив к напряжениям и термическим воздействиям.

• Обеспечивает однородное распределение при различных концентрациях в зависимости от режима эксплуатации.

• Благодаря однородности при нанесении обеспечивается экономичный расход.

• Обладает высокой смазывающей способностью во время операции формования.

• Обеспечивает очень хорошее качество поверхности при высокой производительности, особенно на сложных участках.

• Низкое димообразование.

• Обеспечивает безопасную эксплуатацию, устраняя выделяющееся тепло и предотвращая возможную термическую деформацию.

### ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

### ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | МЕТОДИКА |
|---|---|---|
| Внешний вид | Черный, густой | - |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru