GRESON KSX MP-2

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRESON KSX MP-2 - пластичная смазка на основе комплекса сульфоната кальция нового поколения, разработанная для многоцелевого использования в автомобилестроении и промышленности с использованием высококачественных базовых масел. Смазка устойчива к экстремальным нагрузкам, воздействию воды и высокой температуры и демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики в суровых условиях эксплуатации.

По сравнению с другими загустителями комплексный сульфонат кальция обладает лучшей водостойкостью в условиях эксплуатации, увеличивает интервалы смазывания, а также обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии. Благодаря своим свойствам при экстремальном давлении он обеспечивает превосходную защиту от износа, продлевает срок службы оборудования и повышает эффективность эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Это универсальная и высокоэффективная смазка, которую можно использовать в тяжелых условиях работы в автомобилестроении, строительстве, горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроении и различных отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Благодаря своей передовой технологической сложной структуре сульфоната кальция он обеспечивает высокую устойчивость к воде и коррозии.
- Специально подобранное базовое масло и технология загустителя обеспечивают очень хорошую прокачиваемость при низких рабочих температурах, обеспечивая непрерывную смазку.
- Благодаря своей высокой механической стабильности он сохраняет свою консистенцию в тяжелых условиях эксплуатации и обеспечивает долговременную и эффективную смазку.
- Высокое значение температуры каплепадения обеспечивает стабильные и превосходные характеристики смазки при высоких рабочих температурах.
- Смазка продлевает срок службы оборудования, защищая его от износа благодаря превосходной стойкости к нагрузкам даже в тяжелых условиях эксплуатации с экстремальным давлением и ударными нагрузками.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C..

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
NLGI Класс	2	
Цвет	Желтый	-
Тип загустителя	Комплексный сульфонат кальция	-
Температурный диапазон применения	-30°C - 180°C	-
Вязкость базового масла (40°C, cSt)	160	ASTM D 445
Пенетрация, (25°C,60 strokes)	265-295	ASTM D 217
Температура каплепадения (°C)	300	ASTM D 566
4-Ball нагрузка (kg)	600	ASTM D 2596
4-Ball пятно (mm, 400N, 60 min.)	0,5	ASTM D 2266
Тест на коррозию	Pass	ASTM D 743
DIN классификация	K P 2 R-30	DIN 51825

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru