GRESON KSX ST-1.5

ВЫСКОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО СУЛФОНАТА КАЛЬЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRESON KSX ST-1.5 - универсальная смазка нового поколения, разработанная специально для промышленного применения с использованием высококачественных базовых масел и технологии комплексного загустителя на основе сульфоната кальция. Она устойчив к высокому давлению, экстремальным нагрузкам, воде и высокой температуре и демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики в тяжелых условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Смазка специально разработана для применения, при высокой температуре, экстремального давления и интенсивного контакта с водой, для таких отраслей как металлургическая и бумажная промышленность. Она также может быть использован в роликовых и конвейерных подшипниках, используемых в горнодобывающей, строительной, цементной и сельскохозяйственной промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Благодаря своей передовой структуре сульфоната кальция смазка обеспечивает высокую устойчивость к воде и коррозии.
- Благодаря отличной термостойкости и водостойкости 0увеличиваются интервалы смазывания, тем самым снижаются затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.
- В условиях экстремального давления и высоких нагрузок смазка обеспечивает превосходную защиту от износа благодаря своим противоизносным свойствам, тем самым увеличивая ресурс оборудования.
- Благодаря своей высокой механической и термической стабильности обеспечивается долговременная смазка узлов оборудования разливки стали, горячекатаных роликоподшипников, подшипников качения с шейками качения, бумагоделательных машин.
- Смазка демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики с точки зрения прокачиваемости благодаря специально подобранному балансу базового масла и загустителя, отвечающему требованиям тяжелых условий эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

TECHNICAL PROPERTIES	TEST VALUES	TEST METHOD
NLGI Класс	1.5	
Цвет	Brown	-
Загуститель	Комплексный сульфонат кальция	-
Диапазон температур	-20°C - 180°C	-
Вязкость базового масла (40°C, cSt)	460	ASTM D 445
Пенетрация, (25°C,60 strokes)	290-315	ASTM D 217
Температура каплепадения (°C)	300	ASTM D 566
4-Ball Weld Load (kg)	600	ASTM D 2596
4-Ball Wear Scar (mm, 400N, 60 min.)	0,5	ASTM D 2266
Тест на коррозию	Pass	ASTM D 743
DIN классификация	K 1.5 R-20	DIN 51825

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru