BELGİN
Human oriented industrial solutions.

GRESON POLY HD-1

ПОЛИМОЧЕВИННАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRESON POLY HD-1 — высокотемпературная смазка на основе минерального масла и загустителя полимочевины. Это высокоэффективная смазка с длительным сроком службы.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

GRESON POLY HD-1 разработана для применения в оборудовании черной и цветной металлургии: прокатных станах, МНЛЗ, для смазывания подшипников и узлов. Обеспечивает работу оборудования при высоких температурах и больших нагрузках. Способы подачи смазки: автоматические централизованные системы смазки и ручная закладка.

Рабочая температура от -20°C до 200°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Обеспечивает долговременную защиту благодаря высокой термической стабильности и износостойким свойствам.
- Обеспечивает низкие значения износа при ударных или высоких нагрузках.
- Обеспечивает хорошую защиту и смазку благодаря своим превосходным защитным свойствам от коррозии и окисления.
- Обладает высокой водостойкостью, благодаря чему может выполнять длительное смазывание, не смываясь водой.
- Экономичность в расходе пластичной смазки благодаря отличным смазывающим свойствам,
- Длительная эксплуатация в узле благодаря высокой стойкости к окислению.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в диапазоне от +5 до +40 °C.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в описанном применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Класс NLGI	1	-
Цвет	Коричневый	-
Тип загустителя	Полимочевина	-
Вязкость базового масла (40°C, cSt)	460	ASTM D 445
Пенетрация (25°C, 60 циклов)	310-340	ASTM D 217
Температура каплепадения °C	не менее 245	ASTM D 566
Защита от коррозии	Проходит	ASTM D 1743
Классификация DIN	KP1S-20	DIN 51825

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru