BELGiN
Human oriented industrial solutions.

GRESON P 0, 2, 3

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRESON P - высокоэффективные пластичные смазки с длительным сроком службы, устойчивые к высокой температуре, воде, окислению, ржавчине и коррозии. Они не содержат мыла и поэтому не имеют точки каплепадения.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Смазки рекомендованы к применения в цементной, металлургической промышленности в асфальтоукладочной технике, в подшипниках качения и скольжения.

Температурный диапазон применения от -10 ^{0}C до 200 ^{0}C.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Благодаря своей превосходной термостойкости обеспечивают эффективную смазку при высоких температурах.
- Защищают подшипники от коррозии и продлевают срок службы.
- Обладают высокой водостойкостью, что позволяет выполнять длительное смазывание, не смываясь водой.
- Обладают высокими противоизносными свойствами.
- Обладают длительным сроком службы благодаря своей высокой стойкости к окислению.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ			МЕТОД
	0	2	3	
Цвет	Yellow, Consistent			
Тип загустителя	Немыльный			-
Пенетрация (25°C, 60 strokes)	375	275	240	ASTM D 217
Температура калпепадения (°C)	>300	>300	>300	ASTM D 566
Тест на коррозию	No corrosion			ASTM D 1743
DIN Classification	K 0 S-10	K 2 S-10	K 3 S-10	DIN 51825

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru