KOMPRESOROIL N

МАСЛО ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Описание продукта

Это высокоэффективные холодильные компрессорные масла, которые содержат высококачественные нафтеновые базовые масла и высокоэффективный пакет присадок.

Применение/Использование

Они используются в компрессорах, которые используют хладагенты – Аммиак, фреон R12 и фреон R22.
Они могут использоваться во всех коммерческих, промышленных или индивидуальных системах охлаждения и кондиционерах, которые работают при средних и низких температурах испарения. Они обладают низкими температурами застывания и превосходной текучестью при низких температурах благодаря тому, что они практически не содержат парафинов. Обеспечивают чистоту испарительных трубок, благодаря чему улучшается теплопередача и снижаются простои, связанные с техническим обслуживанием.

Преимущества/Выгоды

- Обеспечивают охлаждение и герметизацию, помимо смазывающих свойств в холодильных компрессорах,
- Они не теряют свойств текучести даже при очень низких температурах;
- Обладают отличными водоотделительными свойствами,
- Их превосходная стойкость к окислению и термическая стабильность безопасно обеспечивают увеличенный срок службы,
- Сократите затраты на утилизацию отходов до минимума.

ХРАНЕНИЕ

Защищает от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в диапазоне от +5 до +40 °C

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт вряд не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ				МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
ISO VG	32	46	68	100	-
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)	31,2-33,2	45,4-47,6	66,2-69,8	98-104	ASTM D 445
Индекс вязкости	60	60	60	60	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C), не менее	190	195	200	210	ASTM D 92
Температура застывания (°C), не более	-44	-42	-42	-39	ASTM D 97
Общее кислотное число (мг KOH/г), не более	0,01	0,01	0,01	0,01	ASTM D 974
Деэмульгирующие свойства, мин.(54°C)	40/40/0	40/40/0	40/40/0	40/40/0	ASTM D 1401
Испытания на пенообразование склонность /стабильность, мл /мл	50/0	50/0	50/0	50/0	ASTM D 892

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно получить у официального представителя. Это не освобождает покупателя от осмотра продукта при доставке и не дает никаких гарантий продукта для какой-либо конкретной цели. В связи с постоянными исследованиями и разработками продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления». 00.2011.04.22 г.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98

belginoil.com