CUTTEX DND-EP

СОЖ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CUTTEX DND это превосходное масло для резки, содержащее EP, противоизносные и антикоррозийные присадки. CUTTEX DND-EP устойчив к высоким нагрузкам и сводит к минимуму образование масляного тумана.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

CUTTEX DND-EP предназначен для механической обработки всех типов сталей, включая легированные. Особенно рекомендуется для нарезания резьбы, сверления глубоких отверстий.

Основная функция CUTTEX DND-EP – разделение поверхностей и предотвращение прямого контакта между поверхностями инструмента и обрабатываемой детали.

CUTTEX DND-EP предохраняет режущий инструмент от износа, обеспечивая создание прочного слоя на поверхности благодаря специальным противоизносным присадкам и присадкам против экстремального давления (EP).

CUTTEX DND-EP не рекомендуется использовать для обработки меди и латуни.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Обеспечивает превосходное качество поверхности.
- Позволяет увеличивать скорость резания и повышать эффективность процесса.
- Специальные присадки предотвращают износ
- Минимальное пенообразование.
- Отличные режущие, охлаждающие и моющие свойства.
- Способствует оседанию стружки в баке, в результате масло остается чистым,
- Передовая технология присадок обеспечивает высокие смазывающие свойства при экстремальном давлении (EP) и снижает производственные затраты за счет увеличения срока службы инструмента.
- Повышает производительность и снижает эксплуатационные затраты.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОДИКА
Внешний вид	Коричневый, прозрачный	-
Кинематическая вязкость (40°C,cSt)	10,8	ASTM D 445
Температура вспышки (°C)	172	ASTM D 92
Температура застывания (°C)	-30	ASTM D 97

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad. No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru