BELGiN
Human oriented industrial solutions.

# GRESON LK

## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRESON LK - универсальные смазки на основе литиевого комплекса смешанные с минеральными маслами и присадками для экстремального давления, устойчивые к износу, коррозии и вымыванию водой.

### ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекомендуются для многоцелевого промышленного применения, в подшипниках средней и высокой скорости / нагрузки, все типы поверхностей сдвига, на вертикальных валах, в электродвигателях, в автомобилях.

Эти смазки подходят для работы во влажной среде благодаря их превосходной защите от коррозии и окисления, а также стойкости к вымыванию водой.

Температура применения от -20 $^{0}$C до 180 $^{0}$C.

### ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Обеспечивают долговечную защиту узлов благодаря своей высокой термостойкости и противоизносным свойствам,
- Обеспечивают низкий износ при ударных и/или высоких нагрузках,
- Обеспечивают хорошую защиту оборудования и смазку благодаря своим превосходным защитным свойствам от коррозии и окисления,
- Обладают высокой водостойкостью, что позволяет выполнять длительную смазку, не смываясь водой,
- Экономичны в расходе благодаря своим превосходным смазывающим свойствам,
- Обладают длительным сроком службы благодаря своей высокой стойкости к окислению.

### Storage

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

### Health and Safety

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

| TECHNICAL PROPERTIES | | TEST VALUES | | | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| NLGI | | 1 | 2 | 3 | |
| Color | | Brown | | | |
| Soap Type | | LITHIUM COMPLEX | | | - |
| Base Oil Viscosity | (40$^{0}$C, cSt) | 150 | | | ASTM D 445 |
| | (100$^{0}$C, cSt) | 15 | | | |
| Worked Penetration (25°C, 60 strokes) | | 310-340 | 265-295 | 220-250 | ASTM D 217 |
| Dropping Point (°C) | | 240 | 250 | 250 | ASTM D 566 |
| Welding Load (Four-Ball Method) (kg ) | | 300 | | | ASTM D 2596 |
| Copper Corrosion (3 h, 100$^{o}$C) | | 1 b | | | ASTM D 2782 |
| Corrosion Preventive Properties | | No corrosion | | | ASTM D 1743 |
| DIN Classification | | KP 1 R-20 | KP 2 R-20 | KP 3 R-20 | DIN 51825 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru