BELGiN
Human oriented industrial solutions.

ZIEHOEL NLY

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ ОТЖИГА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ZIEHOEL NLY это высокоэффективное масло, которое используется при отжиге медной и оловянной проволоки. Смешивается с водой в любой концентрации.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Специально разработан для проводов с медным и оловянным покрытием. Допустимая концентрация составляет от 0,5 до 1%.

Перед приготовлением эмульсии, систему рекомендуется очистить механически и химически **CLEAN S или CLEAN S SUPER**. Эффективная химическая и механическая очистка продлит срок службы эмульсии.

Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы поддерживать температуру эмульсии в диапазоне 30-40°C.

The water to be used in the mixture should have a Total Hardness of 5°dH and should not contain any microorganisms. Water containing chemical salts may negatively influence the corrosion resistance of the product.

Вода, используемая в эмульсии, должна иметь общую жесткость 5 °dH. Вода, содержащая химические соли, может негативно влиять на коррозионную стойкость продукта.

Рекомендуется ежедневно проводить контроль концентрации с помощью рефрактометра.
Диапазон концентрации может варьироваться в зависимости от типа проволоки, толщины и скорости волочения.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- Обладает высокой стабильностью эмульсии в том случае, если эмульсия приготовлена на воде, соответствующей рекомендациям.
- Не оставляет пятен на материале и обеспечивает хорошее качество поверхности.
- Обеспечивает чистоту станков и инструментов.
- Обеспечивает защиту от коррозии.
- Предотвращает износ инструмента.
- Обеспечивает длительный срок службы эмульсии благодаря его устойчивости к размножению микроорганизмов
- Обладает превосходными смазывающими свойствами.
- Стабильное значение pH, не вызывает раздражение кожи.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОДИКА
Внешний вид	Коричневый, прозрачный	-
Внешний вид эмульсии (%5)	Молочный	-
pH (%5)	9,0	ASTM D 1287
Рефрактометрический фактор	0,9	-

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru